

# FARMTRAC

2023 - 2024

Version

FR



Exclusive  
Distributor  
BeNeLux





Herco Machinery est le fier importateur de tracteurs Farmtrac depuis 2018. Notre objectif est de servir tout le monde au mieux, grâce à une étroite collaboration avec le fabricant et le concessionnaire. Nous disposons d'un vaste réseau de revendeurs dans tout le Benelux. Tous des experts dans leur domaine qui peuvent vous offrir le meilleur service. Pour plus d'infos, rendez-vous sur [www.herco-machinery.com](http://www.herco-machinery.com).



Scannez le code QR et accédez immédiatement à la liste de prix la plus récente de Farmtrac.



# FARMTRAC

Depuis 2022 Farmtrac fait partie du groupe Escorts Kubota, un des plus grands fabricants de tracteur au monde. Cependant, le groupe Escorts existe depuis les années 1960 et a produit plus de 1.500.000 tracteurs. Chaque année, plus de 100.000 exemplaires sortent des usines Escorts Kubota, distribués dans le monde entier.

L'usine indienne où les modèles Farmtrac sont construits dispose d'installations de production à la pointe de la technologie. Les modèles européens de Farmtrac sont construits dans un hall d'assemblage récemment créé conformément aux procédures de Kubota. L'ensemble du groupe indien emploie plus de 8.000 personnes.



@Farmtrac\_Benelux

## Table des matières

<b>COMPACT POWER</b> .....	<b>4</b>
FT20MT / FT22MT / FT26MT / FT26HST	
<b>ELECTRIC POWER</b> .....	<b>14</b>
FT25G / FT25GHST	
<b>AGRI POWER</b> .....	<b>22</b>
FT6050 / FT6075E / FT6075EN	
<b>CHARGEURS FRONTAUX</b> .....	<b>34</b>
<b>RELEVAGE AVANT</b> .....	<b>36</b>
<b>CABINE</b> .....	<b>37</b>

# FARMTRAC

## Compact power



# FARMTRAC

## Motorisation

Découvrez la puissante série COMPACT.

La série polyvalente COMPACT de Farmtrac est prête pour toutes les tâches. Choisissez parmi un moteur Mitsubishi puissant de 18, 21 ou 24.5 CV et découvrez comment ces machines ont été conçues pour en offrir plus.

PLUS de puissance. PLUS de possibilités. PLUS de satisfaction au travail.



### Mitsubishi

Les moteurs 3 cylindres robustes de Mitsubishi sont refroidis par eau. Tous les moteurs répondent aux normes d'émissions strictes STAGE V. Le filtre à air sec de haute qualité assure une faible consommation de carburant caractéristique.



### Transmission

Choix de transmission manuelle à prise constante 9V + 3A (modèles MT) ou transmission hydrostatique à 3 groupes (modèles HST). Les tracteurs HST sont également équipés de cruise control.



### Echappement

Le silencieux est monté sous le capot et l'échappement est dirigé vers le sol.



### Clé de batterie:

La batterie est équipée d'un interrupteur marche/arrêt pour une durée de vie prolongée.



# FARMTRAC

## Hydraulique

### Relevage performant

La série COMPACT de Farmtrac est équipée d'un relevage puissant (CAT 1N) d'une capacité de levage de 800 kg sur les billes du dispositif de levage. Il peut être verrouillé pour un transport dans toute sécurité. Les bras de levage sont réglables des deux côtés.



### Contrôle de relevage

Les modèles COMPACT disposent d'un contrôle de positions latéral avec lequel vous pouvez facilement utiliser le relevage. Les tracteurs à entraînement mécanique sont en outre équipés d'un levier pour régler la force de traction.



### Vannes hydrauliques

Le tracteur a un système hydraulique 'centre ouvert' avec une pompe hydraulique d'un débit de 14,5 lpm (FT20-22) ou 19,3 lpm (FT26).

A l'arrière, 1 vanne à double effet est livrée de série. Celle-ci dispose également d'une fonction simple effet.



### Prise de force

Les modèles à transmission mécanique ont une PDF duo speed (540/540E). Les modèles à transmission hydrostatique ont une PDF single speed (540) ainsi qu'une PDF centrale(2200).

L'engagement est facile via un levier latéral.

# FARMTRAC

## Confort

### Direction précise et sans effort

La série COMPACT dispose d'un système de direction hydrostatique et équilibré avec des vérins des **deux côtés!** En conséquence, votre Farmtrac se dirige sans effort et avec précision dans toutes les conditions. De plus, ce système donne au tracteur un rayon de braquage extrêmement petit.



### Plate-forme de véritable espace

Tous les leviers de commande ainsi que les leviers de vitesse sont placés au-dessus des garde-boue. Cela donne une plate-forme ouverte et très accessible qui est très confortable pour l'utilisateur.



# FARMTRAC

## Équipement standard

La série COMPACT est livrée avec toute une gamme d'accessoires standards.



Vanne à simple effet /  
Vanne à double effet

Feu de travail LED

Tableau de bord avec  
mode jour-nuit

Capot monobloc pour  
un entretien facile

Phares projecteurs

Gyrophare

ROPS repliable

Attelage pour  
remorques ou  
accessoires tractés

Support smartphone et  
connexion 12V

Boîte à outils pratique

Frein à main  
indépendant



# FARMTRAC

## Options



### Contrepoids

Le poids à l'avant du tracteur peut être augmenté grâce à un ensemble de 4 contrepoids d'un poids total de 120kg.



### 2x vanne à double effet

Si votre machine nécessite plusieurs vannes hydrauliques, le bloc à vannes peut être personnalisé. Cela vous donne 2 vannes à double effet, qui ont toutes les deux une fonction à simple effet.



# FARMTRAC

## Pneus

### Large choix de pneus

Farmtrac propose un large choix de profils de pneus différents. Un pneu adapté est disponible pour chaque terrain et chaque application. Vous pouvez commander tous les types de pneus en premier montage. En second montage, les différents types sont disponibles en set avec jantes appropriés.



PNEUS AGRICOLES				
NOM	CODE	TAILLE	LARGEUR TOTALE	GARDE AU SOL MT/HST
<b>FT 20 / FT 22</b>				
Agri standard	AT	5 x 12 8 x 18	1.040 mm	310 mm
Agri large	ATL	23 x 8.50-12 280/70 R18	1.130 mm	285 mm
<b>FT 26</b>				
Agri standard	AT	6.00 x 12 8.3 x 20	1.040 mm	310 / 290 mm
Agri large	ATL	23 x 8.50-12 280/70 R18	1.130 mm	285 / 265 mm



PNEUS INDUSTRIELS				
NOM	CODE	TAILLE	LARGEUR TOTALE	GARDE AU SOL MT/HST
<b>FT 20 / FT 22 / FT 26</b>				
Industrie standard	IT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.510 mm	280 / 260 mm
Industrie étroit	ITS	23 x 8.50-12 12-16.5	1.230 mm	285 / 265 mm

Uniquement la version IT standard est fournie avec élargisseurs de garde-boue



PNEUS GAZON				
NOM	CODE	TAILLE	LARGEUR TOTALE	GARDE AU SOL MT/HST
<b>FT 20 / FT 22 / FT 26</b>				
Gazon standard	TT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.510 mm	280 / 260 mm
Gazon étroit	TTS	22 x 9.50-12 33 x 12.50-16.5	1.230 mm	280 / 260 mm
Galaxy Garden Pro	GG	240/60 R12 280/70 R18	1.170 mm	280 / 260 mm

Uniquement la version TT standard est fournie avec élargisseurs de garde-boue

# FARMTRAC

## Spécifications techniques



# FT20 MT - FT22 MT

	FARMTRAC FT20 4WD	FARMTRAC FT22 4WD
<b>MOTEUR</b>		
CV	18	21
Cylindrée	9,52 CC	
Nombre de cylindres	3	
Norme émission	Stage V	
Capacité réservoir	24 L	
<b>TRANSMISSION</b>		
Type	Manual Constant Mesh	
Nombre de vitesses	9AV + 3AR	
Vitesse minimum	1,3km/h	
Vitesse maximum	20,0km/h	
<b>PDF</b>		
Vitesse	540 & 540E tr/min	
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min 540E tr/min @ 2.035 tr/min	
<b>EMBRAYAGE</b>		
Type	Simple	
<b>FEINS</b>		
Type	Multidisques immergés	
Frein de parking	Indépendant	
<b>HYDRAULIQUE</b>		
Capacité pompe hydraulique	14,5 l	
Bloc de vannes	1x double effet (fonction simple incl.)	
<b>RELEVAGE</b>		
Catégorie	Cat 1N	
Capacité de relevage	800 kg	
<b>REMORQUAGE</b>		
Type	Barre de remorquage oscillante	
Capacité de remorquage	1.500 kg	
<b>DIRECTION</b>		
Type	Hydrostatique (balancé)	
<b>AXE FRONTALE</b>		
Type	4 WD	
<b>DIMENSIONS</b>		
Lo x La x H (*)	2.674 x 1.041 x 2.162 mm	
Empattement	1.420 mm	
Poids (*)	904 kg	
Cercle de braquage	2,5 m	
Voie avant	835 mm	
Voie arrière	812 mm	

\* Largeur / poids selon pneu. Dimensions indiquées se réfèrent à la version AT standard.

# FT26 MT - FT26 HST

FARMTRAC FT26 MT		FARMTRAC FT26 HST
<b>MOTEUR</b>		
CV	24,5	
Cylindrée	1.318 CC	
Nombre de cylindres	3	
Norme émission	Stage V	
Capacité réservoir	24 l	
<b>TRANSMISSION</b>		
Type	Manual Constant Mesh	Hydrostatique
Nombre de vitesses	9AV + 3AR	3 groupes
Vitesse minimum	1,2 km/h	0,1 km/h
Vitesse maximum	18,0 km/h	17,0 km/h
<b>PDF</b>		
Vitesse	540 & 540E tr/min	540 tr/min (PDF arrière) / 2200 tr/min (PDF ventrale)
PDF tr/min @ moteur tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min 540E tr/min @ 2.035 tr/min	540 tr/min @ 2.504 tr/min
<b>EMBRAYAGE</b>		
Type	Simple	-
<b>FREINS</b>		
Type	Multidisques immergés	
Frein de parking	Indépendant	
<b>HYDRAULIQUE</b>		
Capacité pompe hydraulique	19,3 l	
Bloc de vannes	1x double effet (fonction simple incl.)	
<b>RELEVAGE</b>		
Catégorie	Cat 1N	
Capacité de relevage	800 kg	
<b>REMORQUAGE</b>		
Type	Barre de remorquage oscillante	
Capacité de remorquage	1.500 kg	
<b>DIRECTION</b>		
Type	Hydrostatique (balancé)	
<b>AXE FRONTALE</b>		
Type	4 WD	
<b>DIMENSIONS</b>		
Lo x La x H (*)	2.677 x 1.041 x 2.192 mm	
Empattement	1.551 mm	
Poids (*)	1.020 kg	1.010 kg
Cercle de braquage	2,6 m	
Voie avant	838 mm	
Voie arrière	825 mm	

\* Largeur / poids selon pneu. Dimensions indiquées se réfèrent à la version AT standard.



# FARMTRAC

## Electric power



# FARMTRAC

## Entraînement

Découvrez la série puissante ELECTRIC.

Le Farmtrac ELECTRIC brille par son fonctionnement sans émission. Parce qu'il n'y a pas de gaz d'échappement nocifs, la machine est parfaitement adaptée aux applications à l'intérieur ou dans des endroits où de nombreuses personnes sont présentes.



### Moteur

Un puissant moteur électrique de 15kW garantit que le tracteur donne suffisamment de puissance pour gérer n'importe quelle application professionnelle. En outre, le modèle FT25G dispose d'un moteur électrique séparé de 3kW pour l'entraînement du circuit hydraulique.



### Batterie

Les tracteurs sont équipés d'une batterie Li-ion de 350 AH qui permet de travailler de 3 à 5h sur une seule charge. (selon l'intensité du travail)  
Le temps de charge de la batterie via le chargeur standard est de 5h (20% -->100%).



### Chargeur

Les tracteurs ont un chargeur fixe intégré 220V. Cela signifie que la batterie peut facilement être chargée via n'importe quelle connexion d'alimentation normale.

# FARMTRAC

## Hydraulique

### Relevage performant

La série Farmtrac ELECTRIC est équipée d'un relevage (CAT 1N) d'une capacité de levage de 450 kg sur les billes du dispositif de levage. Il peut être verrouillé pour un transport dans toute sécurité. Les bras de levage sont réglables des deux côtés.



### Contrôle de relevage

Les modèles ELECTRIC disposent d'un contrôle de positions latéral avec lequel vous pouvez facilement utiliser le relevage.



### Vannes hydrauliques

Le tracteur a un système hydraulique 'centre ouvert' avec une pompe hydraulique d'un débit de 14,5 lpm. A l'arrière, 1 vanne à double effet est livrée de série. Celle-ci dispose également d'une fonction simple effet.



### Prise de force

Les tracteurs électriques disposent tous d'une PDF 540 tpm ainsi qu'une PDF centrale (2200 tpm). Uniquement sur le modèle HST, la PDF fonctionne indépendamment de la vitesse de conduite.

# FARMTRAC

## Confort

### Direction précise et sans effort

La série ELECTRIC dispose d'un système de direction hydrostatique et équilibré avec des vérins des **deux côtés**! En conséquence, votre Farmtrac se dirige sans effort et avec précision dans toutes les conditions. De plus, ce système donne au tracteur un rayon de braquage extrêmement petit.



### Plate-forme de véritable espace

Tous les leviers de commande ainsi que les leviers de vitesse sont placés au-dessus des garde-boue. Cela donne une plate-forme ouverte et très accessible qui est très confortable pour l'utilisateur.



# FARMTRAC

## Equipement standard

La série ELECTRIC est livrée avec toute une gamme d'accessoires standards.

Vanne à simple effet /  
Vanne à double effet

Feu de travail LED

Tableau de bord avec  
mode jour-nuit

Capot monobloc pour  
un entretien facile

Phares projecteurs

Gyrophare

ROPS repliable

Attelage pour  
remorques ou  
accessoires tractés

Support smartphone et  
connexion 12V

Boîte à outils pratique

Chargeur intégré à  
220V





# FARMTRAC

## Options




### Contrepoids

Le poids à l'avant du tracteur peut être augmenté grâce à un ensemble de 4 contrepoids d'un poids total de 120kg.



### 2x vanne à double effet

Si votre machine nécessite plusieurs vannes hydrauliques, le bloc à vannes peut être personnalisé. Cela vous donne 2 vannes à double effet, qui ont toutes les deux une fonction à simple effet.



### Chargeur rapide 380V

Vous pouvez diviser par deux le temps de charge de votre batterie en utilisant le chargeur rapide 380V (32A).

# FARMTRAC

## Pneus

### Large choix de pneus

Farmtrac propose un large choix de profils de pneus différents. Un pneu adapté est disponible pour chaque terrain et chaque application. Vous pouvez commander tous les types de pneus en premier montage. En second montage, les différents types sont disponibles en set avec jantes appropriés.



PNEUS AGRICOLES				
NOM	CODE	TAILLE	LARGEUR TOTALE	GARDE AU SOL MT/HST
Agri standard	AT	6.00 x 12 8.3 x 20	1.040 mm	310 / 290 mm
Agri large	ATL	23 x 8.50-12 280/70 R18	1.130 mm	285 / 265 mm



PNEUS INDUSTRIELS				
NOM	CODE	TAILLE	LARGEUR TOTALE	GARDE AU SOL MT/HST
Industrie standard	IT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.510 mm	280 / 260 mm
Industrie étroit	ITS	23 x 8.50-12 12-16.5	1.230 mm	285 / 265 mm

Uniquement la version IT standard est fournie avec élargisseurs de garde-boue.



PNEUS GAZON				
NOM	CODE	TAILLE	LARGEUR TOTALE	GARDE AU SOL MT/HST
Gazon standard	TT	23 x 8.50-12 33 x 15.5-16.5	1.510 mm	280 / 260 mm
Gazon étroit	TTS	22 x 9.50-12 33 x 12.50-16.5	1.230 mm	280 / 260 mm
Galaxy Garden Pro	GG	240/60 R12 280/70 R18	1.170 mm	280 / 260 mm

Uniquement la version TT standard est fournie avec élargisseurs de garde-boue.

FARMTRAC FT25 G		FARMTRAC FT 25 G HST
<b>MOTEUR</b>		
Type	Moteur AC triphasé à induction	
Puissance	15,5 KW @ 1.700 tr/m	
Power hydraulique	3,3 KW	-
Couple maximum.	90 NM	
<b>BATTERIE</b>		
Type	NMC	
Technologie batterie	Li-ion	
Voltage de batterie	72 V	
Capacité	300 Amp/h	
Vie de la batterie	2.500 cycles	
Autonomie ( 100% --> 20%)	3 - 5 heures	
Temps de recharge	5 heures (20% -->100%)	
<b>PDF</b>		
Type PDF	PDF proportionnelle	PDF Indépendent
Vitesse PDF	540 / 540 E	540 tpm (PDF arrière) 2.200 TPM (PDF ventrale)
<b>TRANSMISSION</b>		
Type	Constant Mesh	
Nombre de vitesses	3 groupes	
Vitesse minimale	0,5 km/h	
Vitesse maximale	17,5 km/h	
<b>FREINS</b>		
Type	Multidisques immergés	
Frein de parking	Indépendant	
<b>RELEVAGE</b>		
Catégorie	Cat 1 N	
Capacité de relevage	450 kg	
<b>REMORQUAGE</b>		
Type	Barre de remorquage oscillante	
Capacité de remorquage	1.500 kg	
<b>DIRECTION</b>		
Type	Hydrostatique (balancé)	
<b>HYDRAULIQUE</b>		
Bloc de vannes	1x double effet (fonction simple effet incl.)	
Capacité pompe hydraulique	14,4 l	
<b>AXE FRONTALE</b>		
Type	4WD	
<b>DIMENSIONS</b>		
La x La x H (*)	2.754 x 1.510 x 2.207 mm	
Empattement	1.551 mm	
Cercle de braquage	2,6 m	
Le poids (*)	1.190 kg	
Garde au sol	260 mm	280 mm

\* Largeur / poids selon pneu. Dimensions indiquées se réfèrent à la version TT standard.

# FARMTRAC

Agri power







# FARMTRAC

## Motorisation

Découvrez la puissante série AGRI.

La série polyvalente AGRI de Farmtrac est prête pour toutes les tâches. Choisissez parmi un moteur puissant de 50 ou 75CV.

PLUS de force. PLUS de possibilités. PLUS de satisfaction au travail.



### Moteur

Les tracteurs AGRI ont un moteur Escorts Kubota qui répond aux normes d'émission strictes STAGE V. Tous les moteurs sont équipés de la technologie CRDI de BOSCH. Les moteurs combinent puissance et couple élevé pour les meilleures performances.



### Transmission Carraro

Le tracteur 50cv a 8 vitesses avant et 8 vitesses arrières. Les tracteurs de 75cv ont une gamme plus large, à savoir 24 vitesses avant et 24 vitesses arrières. Cela donne au tracteur une plage de vitesse parfaitement adaptée aux différentes tâches.



### Clé de batterie

La batterie est équipée d'un interrupteur marche/arrêt pour une durée de vie prolongée. Cet outil est positionné à l'extérieur pour un accès facile.

# FARMTRAC

## Hydraulique

Les tracteurs Farmtrac AGRI disposent tous d'un puissant attelage trois points d'une capacité comprise entre 1.500 et 3.000kg, selon le modèle. Les bras de levage sont équipés en standard de stabilisateurs réglables.



### Contrôle de relevage

Tous les tracteurs ont un levier latéral pour actionner la position de relevage. Ils ont également tous un levier en standard pour régler la traction du relevage. En outre, le Farmtrac 6075E, dispose d'une fonction smart-lift pour augmenter le confort du conducteur.



### Vannes hydrauliques

Les tracteurs sont équipés d'une pompe hydraulique de 36 lpm (FT6050) ou de 50 lpm (FT6075). La pompe a suffisamment de puissance pour être utilisée avec un chargeur frontal.

Chaque tracteur a 2 vannes à double effet ou plus, qui ont également une fonction à simple effet.



### Prise de force

Tous les tracteurs ont une PDF indépendante duo speed. Pour le FT6050 et FT6075EN c'est 540/540E. Pour le FT6075E, 540/1000. De plus, tous les modèles FT6075 sont équipés d'une PDF au sol, où la vitesse de la PDF est liée à la vitesse de conduite.

# FARMTRAC

## Equipement

La série AGRI est livrée avec toute une gamme d'accessoires standards.

	FT6050	FT6075E		FT6075EN	
Modèle	ROPS	ROPS	Cabine	ROPS	Cabine
Gyrophare	✓	✓	✓	✓	✓
Phares projecteurs	✓	✓	✓	✓	✓
Feu de travail	✓	✓	✓	✓	✓
Clé de batterie	✓	✓	✓	✓	✓
Contrepoids (Qte)	○ 6x22kg	✓ 6x22kg	✓ 6x22kg	✓ 6x22kg	✓ 6x22kg
Vanne à double effet (Qte)	✓ 2x	✓ 3x	✓ 3x	✓ 3x	✓ 3x
Frein de remorque hydraulique	✓	✓	✓	✓	✓
Frein de remorque pneumatique	-	○	○	○	○
Crochet automatique	-	✓	✓	✓	✓
Relevage "Smart"	-	✓	✓	-	-
Barre de remorquage oscillante	✓	✓	✓	✓	✓
Attelage supérieur	○	○	○	○	○
Climatisation	-	-	✓	-	✓

✓ = standard

○ = en option

- = pas disponible

# FARMTRAC

## Options



### Attelage supérieur

Si vous avez besoin d'un point d'attelage plus élevé pour certaines applications tractées, vous pouvez opter pour un attelage supérieur. Cet attelage peut être monté à différentes hauteurs.



# FARMTRAC

## Spécifications techniques

### FT6050

FT6050	
<b>MOTEUR</b>	
Norme émission	Stage V
CV	48
Régime moteur nominal	2.000
Type	CRDI - Turbo
Cylindrée	2.760
Nombre de cylindres	3
Max. couple	200 Nm
Filtre à air	Sec (Donaldson)
<b>PDF</b>	
Vitesse	540/540E
PDF tr/min @ Moteur tr/min	540 tr/min @ 1.728 tr/min & 540E tr/min @ 1.251 tr/min
Prise de force indépendante	Oui
<b>TRANSMISSION</b>	
Type	Constant Mesh
Nombre de vitesses	8 en avant / 8 en arrière
Les vitesses	2,6 km/h - 32,4 km/h
Blocage de différentiel	Oui
<b>EMBAYAGE</b>	
Type	Embrayage indépendant
<b>FREINS</b>	
Type	Multidisques immergés
Frein de parking	Indépendant
<b>RELEVAGE</b>	
Type	Cat. I / II
Capacité de relevage	1.500 kg
<b>HYDRAULIQUE</b>	
Bloc de vannes	2x double effet (Fonction simple effet incl.)
Capacité pompe hydraulique	32 L

# FARMTRAC

<b>FT6050</b>	
<b>REMORQUAGE</b>	
Type	Barre de remorquage oscillante
Capacité de remorquage	5.000 kg
<b>DIRECTION</b>	
Type	Direction assistée hydrostatique
<b>AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>PNEUS</b>	
Pneu avant	8 x 18
Pneu arrière	13.6 x 28
<b>RESERVOIR</b>	
Capacité réservoir	60 L
<b>DIMENSIONS (+/- 2%)</b>	
Longeur	3.415 mm
Largeur	1.830 mm
Hauteur	2.335 mm
Empattement	1.885 mm
Cercle de braquage	3,3 m
Le poids	2.250 kg
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>	
Clé de batterie	
Siège à suspension mécanique avec OPS	
Barre de remorquage oscillante	
Frein de remorque hydraulique	
<b>OPTIONS</b>	
Chargeur frontal avec une capacité de 800KG Godet standard de 1,65 m Manette directe 3ieme fonction possible	
Attelage supérieure	

# FARMTRAC

## Spécifications techniques

### FT6075E

	FT6075E - ROPS	FT6075E - Cabine
<b>MOTEUR</b>		
Emission		Stage V
CV		75
Régime moteur nominal		2.000
Type		CRDI - Turbo
Cylindrée		3.680
Nombre de cylindres		4
Max. couple		351Nm
Filtre à air		Sec (Donaldson)
<b>PDF</b>		
Vitesse		540/1.000 & PDF proportionnelle
PDF tr/min @ Moteur tr/min		540tr/min @ 1.938 tr/min & 1.000tr/min @ 1.962 tr/min
Prise de force indépendante		Oui
<b>TRANSMISSION</b>		
Type		Syncromesh avec inverseur au volant
Nombre de vitesses		24 en avant / 24 en arrière
Les vitesses		0,5 km/h - 36,5 km/h
Blocage de différentiel		Oui
<b>EMBRAYAGE</b>		
Type		Embrayage indépendant
<b>FREINS</b>		
Type		Multidisques immergés
Frein de parking		Indépendant
<b>RELEVAGE</b>		
Type		Cat. II - crochet automatique
Capacité de relevage		3.000 kg
<b>HYDRAULIQUE</b>		
Bloc de vannes		3x double effet (fonction simple effet incl.)
Capacité pompe hydraulique		50 L



# FARMTRAC

	FT6075E - ROPS	FT6075E - Cabine
<b>REMORQUAGE</b>		
Type	Attelage fixe	
Capacité de remorquage	10.000 kg	
<b>DIRECTION</b>		
Type	Direction assistée hydrostatique	
<b>AXE FRONTALE</b>		
Type	4WD	
<b>PNEUS</b>		
Pneu frontal	280/85 R24	
Pneu arrière	420/85 R30	
<b>RESERVOIR</b>		
Capacité réservoir	100	
<b>CABINE</b>		
Climatisation	-	Auto-régulée
Type de filtre	-	Filtre à poussières
<b>DIMENSIONS (+/- 2%)</b>		
Longeur	4.145 mm	
Largeur	1.975 mm	
Hauteur	2.733 mm	2.651 mm
Empattement	2.300 mm	
Cercle de braquage	4.800 m	
Le poids	3.440 kg	3.810 kg
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>		
Clé de batterie		
Siège à suspension mécanique avec OPS		
Barre de remorquage oscillante		
Frein de remorque hydraulique		
Relevage "Smart"		
<b>OPTIONS</b>		
Chargeur frontal avec une capacité de 1.000KG Godet standard de 2,10 m Manette directe / Manette cable 3ieme fonction possible		
Attelage supérieure semi-automatique		
Filtre charbon actif		

# FARMTRAC

## Spécifications techniques FT6075EN

	FT6075EN - ROPS	FT6075EN - Cabine
<b>MOTEUR</b>		
Emission		Stage V
CV		75
Régime moteur nominal		2.000
Type		CRDI - Turbo
Cylindrée		3.680
Nombre de cylindres		4
Max. couple		351 Nm
Filtre à air		Sec (Donaldson)
<b>PDF</b>		
Vitesse		.540/540E & PDF proportionnelle
PDF tr/min @ Moteur tr/min		540tr/min @ 1.938 tr/min & 540E tr/min @ 1.648 tr/min
Prise de force indépendante		Oui
<b>TRANSMISSION</b>		
Type		Syncromesh avec inverseur au volant
Nombre de vitesses		24 en avant /24 en arrière
Les vitesses		0,5 km/h - 35 km/h
Blocage de différentiel		Oui
<b>EMBRAYAGE</b>		
Type		Embrayage indépendant
<b>FREINS</b>		
Type		Multidisques immergés
Frein de parking		Indépendant
<b>RELEVAGE</b>		
Type		Cat. II - Crochet automatique
Capacité de relevage		2.500 kg
<b>HYDRAULIQUE</b>		
Bloc de vannes		3x double effet (fonction simple effet incl.)
Capacité pompe hydraulique		50 L

# FARMTRAC

	FT6075EN - ROPS	FT6075EN - Cabine
<b>REMORQUAGE</b>		
Type	Attelage fixe	
Capacité de remorquage	8.000 kg	
<b>DIRECTION</b>		
Type	Direction assistée	
<b>AXE FRONTALE</b>		
Type	4WD	
<b>PNEUS</b>		
Pneu avant	280/70 R18	280/70 R16
Pneu arrière	360/70 R28	380/70 R24
<b>RESERVOIR</b>		
Capacité réservoir	70	
<b>CABINE</b>		
Climatisation	-	Auto-régulée
Type de filtre	-	Filtre à poussières
<b>DIMENSIONS (+/- 2%)</b>		
Longeur	4.183 mm	
Largeur	1.470 mm	
Hauteur	2.514 mm	2.933 mm
Empattement	2.157 mm	
Cercle de braquage	3.300 mm	3.650 mm
Le poids	2.885 kg	3.175 kg
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>		
Clé de batterie		
Siège à suspension mécanique avec OPS		
Barre de remorquage oscillante		
Frein de remorque hydraulique		
<b>OPTIONS</b>		
Attelage supérieure semi-automatique		
PDF de 1.000 tr/min		
Filtre charbon actif		

# FARMTRAC

## Chargeurs frontaux

Tous les tracteurs de Farmtrac peuvent être équipés d'un chargeur frontal approprié à guidage parallèle. Grâce au système de déconnexion rapide Quick Hitch, vous pouvez rapidement attacher et détacher le godet. L'ensemble du chargeur frontal peut facilement être déconnecté pour stocker en toute sécurité, grâce aux supports fournis.



Godet standard



Bac 4-en-1



Godet pélican



Fourche à palette

Modèle	FT 2500	FT 3000 S	FT 3000
CONVIENT A	FT25G / FT25GHST	FT 20 / FT22	FT26
Godet standard	1.200 mm		
<b>CARACTERISTIQUES</b>			
Capacité de relevage	200 kg	280 kg	300 kg
Hauteur maximale	1.800 mm	1.900 mm	2.170 mm
Hauteur maximale de largage	1.400 mm	1.395 mm	1.680 mm
Angle maximal de largage	40°	51°	54°
Angle maximal de retrait	22°	40°	43°
Poids	170 kg	240 kg	250 kg
<b>VITESSE DE TRAVAIL</b>			
Lever le chargeur	6 s	2,70 s	
Descente du chargeur	8 s	2,05 s	
<b>OPTIONS</b>			
Fourche à palette	Cap. 500 kg		
Kit 3ième fonction	Kit 2ième montage		
Godet 4-en-1	1.200 mm		
Godet pélican	1.200 mm		

# FARMTRAC

## Chargeurs frontaux

Modèle	FT 5000	FT 7000
<b>CONVIENT A</b>	<b>FT6050</b>	<b>FT6075E</b>
Godet standard	1.650 mm	2.100 mm
<b>CARACTERISTIQUES</b>		
Capacité de relevage	800 kg	1.000kg
Hauteur maximale	2.800 mm	3.460 mm
Hauteur maximale de largage	2.085 mm	2.650 mm
Angle maximal de largage	44°	55°
Angle maximal de retrait	44°	45°
Poids	550 kg	800 kg
<b>VITESSE DE TRAVAIL</b>		
Lever le chargeur	4,3 s	
Descente du chargeur	3,2 s	
<b>OPTIONS</b>		
Fourche à palette	Cap. 800 kg	Cap. 1.000 kg
Kit 3ième fonction	Kit 2ième montage	
Godet 4-en-1	1.650 mm	2.100 mm
Godet pélican	1.650 mm	2.100 mm



# FARMTRAC

## Relevage frontal

### Série COMPACT

Le Farmtrac FT26 de la série compact peut être équipé d'un relevage frontal robuste. Grâce aux crochets automatiques, les outils peuvent vite être attachés. Pour augmenter le confort de l'utilisateur, vous pouvez choisir parmi quelques options supplémentaires.



FT26	
<b>CARACTERISTIQUES</b>	
Capacité de relevage	600 kg
Bras repliables	Oui
Crochet d'attelage intégré	Oui
Connexion hydraulique	Tuyaux hydrauliques avec coupleurs rapides
Catégorie	CAT. I
<b>OPTIONS</b>	
Kit manette avec un collecteur hydraulique supplémentaire et des vannes double effet sur le relevage	
Suspension à gaz	
Supports supplémentaires au bloc moteur	

# FARMTRAC

## CABINE

**Protégé contre les conditions climatiques extrêmes.**

Ceux qui doivent travailler par vent et intempéries, peuvent équiper leur Farmtrac d'une cabine confortable qui vous offre une vue dégagée à 360°.



DIMENSIONS	
Longueur	128 cm
Largeur	111 cm
Hauteur	155 cm
Hauteur totale (montée sur tracteur)	204 cm
Poids	187,60 kg
MONTAGE	
2ième montage possible	Oui
CHAUFFAGE	
Chauffage	Oui
Radio	Oui



# FARMTRAC

## CABINE

### Protégé contre les conditions climatiques extrêmes.

Ceux qui doivent travailler par vent et intempéries, peuvent équiper leur Farmtrac d'une cabine confortable qui vous offre une vue dégagée à 360°.



FT6050	
<b>DIMENSIONS</b>	
Longueur	155 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	163 cm
Hauteur totale (montée sur tracteur)	248 cm
Poids	350 kg
<b>MONTAGE</b>	
2ième montage possible	Oui
<b>CHAUFFAGE</b>	
Chauffage	Oui
Radio	Oui

# FARMTRAC

## DEALER LOCATOR

Herco Machinery met à disposition du professionnel exigeant une variété de machines performantes pour la construction et l'entretien de jardins, espaces verts et forêts. En tant qu'entreprise familiale en pleine croissance, nous sommes responsables de l'importation et la distribution de Farmtrac dans le Benelux. Nous travaillons avec des revendeurs soigneusement sélectionnés, experts en machines de jardin et agricoles. Ils ne sont pas seulement des partenaires commerciaux, ils font partie de la famille Herco et partagent notre ADN durable et notre engagement envers la qualité.

[www.herco-machinery.com](http://www.herco-machinery.com)





**LISTE DE PRIX**



**@HERCO\_MACHINERY**

**WWW.HERCO-MACHINERY.COM**

**BECOME A  HERO IN YOUR GARDEN**



Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00  
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout